

HONDA *CITY TYPE Z*



CITY TYPE Z

ความเหนือชั้นของยนตรกรรมรูปโฉมใหม่

นทสรุปแห่งยุคของสมรรถนะเพื่อความสมบูรณ์แบบ ฮีโน่ ไลท์ ซีรีส์ ใหม่ **CITY TYPE Z** อีกหนึ่งยนตรกรรมที่ซ่อนด้าภาภูมิใจ ด้วยรูปลักษณ์ใหม่ที่สปอร์ตโดดเด่นชวนสัมผัสความสั่นสะเทือนต่ำ ครบครันด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวก พร้อมเครื่องยนต์ที่ทรงสมรรถนะให้การขับขี่ที่เร้าใจ เหนือกว่ารถยนต์ในระดับเดียวกัน ให้การประหยัดน้ำมันเป็นเลิศ อีกทั้งยังช่วยรักษาและสร้างสรวงศ์สิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วย

ฮีโน่ ไลท์ ซีรีส์ ใหม่ **CITY TYPE Z** คือ สุดยอดยนตรกรรมใหม่ล่าสุดจากฮอนด้าที่พร้อมจะพาคุณไปสู่เส้นทางแห่งจินตนาการที่เร้าใจ





สมรรถนะเราใจ ไกลเกินจินตนาการ

พบความสปอร์ตใจเนื้อมีความคาดหมายกับ ซิตี้ โทพี ซีรีส์ ใหม่ ที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองอย่างร้อนแรงในทุกอัตราเร่ง ด้วยเครื่องยนต์อัจฉริยะ วีเทค เลฟ (VTEC LEV) ที่สูงด้วยสมรรถนะแต่ประหยัดน้ำมันเป็นเลิศ และยังช่วยสิ่งแวดล้อมโดยส่งผ่านสารพิษในไอเสียในปริมาณที่ต่ำกว่า โดยไม่มีมลภาวะทางใดๆ ต่อประสิทธิภาพและอัตราเร่งของเครื่องยนต์

คุณสมบัติเครื่องยนต์ VTEC LEV 115 แรงม้า

ด้วยเครื่องยนต์อัจฉริยะ VTEC LEV 1500 ซีซี อันเกิดจากการผสมผสานของเทคโนโลยีขั้นสูงโดดเด่นของฮอนด้าทางด้านวิศวกรรม ทำให้ ซิตี้ โทพี ซีรีส์ ใหม่ เป็นยนตรกรรมสปอร์ตที่หาคุณโลกเล่นไปได้เท่าที่ใจต้องการ ด้วยพลังสูงสุดถึง 115 แรงม้า ให้แรงบิดสูงในช่วงรอบความเร็วต่ำ ตอบสนองทุกอัตราเร่งได้อย่างเร้าใจ ทั้งยังประหยัดน้ำมัน และช่วยลดปริมาณสารพิษในไอเสียที่ส่งผ่านจากเครื่องยนต์ได้กว่า 80% จากค่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1440/2540



**VTEC
LEV
115** แรงม้า

การขับขี่ที่นุ่มนวล

ระบบขับเคลื่อนแบบเรียริวี่ดไทม์ดี 4 สปีด พร้อมล็อกอัพที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สูงด้วยสมรรถนะในทุกอัตราเร่ง แม้ในขณะลดความเร็วในทุกจังหวะและทุกเส้นทาง การเปลี่ยนเกียร์จึงเป็นไปอย่างนุ่มนวล สำหรับเกียร์ธรรมดา 5 สปีดก็ให้อัตราเร่งที่ตอบสนองประสิทธิภาพสามารถเร่งแซงได้อย่างใจและฉับไว

พวงมาลัยเพาเวอร์ที่ปรับน้ำหนักได้สัมพันธ์กับความเร็ว

พวงมาลัยเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรงในช่วงความเร็วต่ำและให้ความนุ่มนวล และปรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นเมื่อขับขี่ที่ความเร็วสูง จึงสามารถควบคุมได้อย่างมั่นใจ เพิ่มความปลอดภัยให้การขับขี่ในทุกระดับความเร็ว

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค ฮอนด้า ซิตี้ ไฮไฟร์ ซีรีส์ (SPECIFICATIONS)

รุ่น		LI MT	EX MT	EX AT	VTI MT	VTI AT	VTI AT(AS)
เครื่องยนต์							
แบบ		แถวเรียง 4 สูบ ซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมshaft ที่ 18 วาล์ว			แถวเรียง 4 สูบ ซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมshaft ที่ 18 วาล์ว 1600 cc (LEV : Low Emission Vehicle)		
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ (PGM-FI)					
ความจุ (ลิตร)		1493					
เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ/ช่วงชัก (มิลลิเมตร)		75x84.5					
อัตราส่วนกำลังอัด		9.4:1			9.8:1		
ความเร็วสูงสุด กิโลเมตรต่อชั่วโมง (กิโลเมตร/ชั่วโมง)		77 (105)/8400			85(115)/8800		
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กิโลกรัม-เมตร)/รอบต่อนาที		134 (13.7)/4800			139(14.2)/4800		
ระบบเกียร์							
ระบบคลัทช์		ตัวรีดแรงดันด้วยมือ					
		ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ พร้อมระบบล็อกอัพ					
ระบบเกียร์		เกียร์อัตโนมัติ 5 สปีด					
		เกียร์อัตโนมัติ 4 สปีด					
อัตราทดเกียร์		เกียร์ 1	3.230	3.230	2.722	3.230	2.722
		เกียร์ 2	1.909	1.909	1.500	1.909	1.500
		เกียร์ 3	1.250	1.250	0.972	1.250	0.972
		เกียร์ 4	0.937	0.937	0.738	0.937	0.738
		เกียร์ 5	0.771	0.771	-	0.771	-
		เกียร์ย้อนหลัง	3.153	3.153	1.954	3.153	1.954
เพาเวอร์ท้าย		4.058	4.058	3.937	4.058	4.058	3.937
ระบบพวงมาลัย							
แบบ		แร็ค แอนด์ พินิออน		แร็ค แอนด์ พินิออน พร้อมพวงมาลัยช่วยผ่อนแรง			
อัตราทดพวงมาลัย		18.6		17.7			
พวงมาลัยพวงมาลัย (รอบ)		3.84		3.87			
โช้คอัพ (แบบ)		4.8					
ระบบเบรก							
หน้า		ดิสก์เบรกแบบล้อหน้า					
หลัง		ดรัมเบรก			ดิสก์เบรก		
วอร์เรนเบรก		2 วอร์เรนเบรก พร้อม P.C.V.					
		ระบบ ABS					
พวงมาลัยพวงมาลัย							
หน้า		ไฮดรอลิก สตีริง พร้อมเพดัลกันโคล					
หลัง		เพดัลกันโคล สตีริง (พร้อมเพดัลกันโคลเฉพาะรุ่น VTI)					
ล้อ (ล้อ)							
ยาว		4270					
กว้าง		1600					
สูง		1385					1375
ฐานล้อ		2500					
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า/คู่หลัง		1450/1454					
ความสูงใต้ท้องรถ		165					155
น้ำหนักบรรทุก (กิโลกรัม)		960	975	995	990	1020	
ขนาดล้อ		13 x 5J				14 x 5 1/2 J	
ขนาดยาง		165/55R13	175/70 R13			185/60 R14	
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)		45					

หมายเหตุ : บริษัทฮอนด้าประเทศไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลจำเพาะนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อุปกรณ์มาตรฐาน ฮอนด้า ซิตี้ ไฮไฟร์ ซีรีส์ (STANDARD EQUIPMENT)

ภายนอก	
• กรอบหน้าโครเมียม	• ตัวรถหน้าโครเมียม
• กันชนสีเดียวกับตัวรถ	• กรอบกระจกมองข้าง/มือจับเปิดประตูสีเดียวกับตัวรถ
• กรอบป้ายทะเบียนโครเมียม	• กรอบกระจกมองข้างปรับไฟฟ้า
• ป้ายชื่อ "HONDA" โครเมียม	• ล้ออัลลอย
ภายใน	
• พวงมาลัยพวงมาลัย	• เบาะผ้าสี
• กระจกมองข้าง	• วัสดุเบาะนั่งกันน้ำ
• วิทยุ-เทป 4 ช่อง	• นาฬิกาดิจิตอล
• ที่จุดบุหรี่	• ห้องเก็บของใต้เบาะนั่งด้านหลัง
ความปลอดภัย	
• ถุงลมนิรภัย (AIR BAG)**	• ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS)**
• ลวดลายกันกระแทก	• ความแข็งแรงของรถจักรยานยนต์
• โทปเบรกเกอร์ 2"	• เบาะนิรภัย 3 จุด 4 ตำแหน่ง
• ล้อกันกระแทก	

* เฉพาะรุ่น VTI ** เฉพาะรุ่น VTI AT(AS)

อุปกรณ์มาตรฐานรุ่น U	
• กันชนสีเดียวกับตัวรถ	• วัสดุเบาะนั่งกันน้ำ
• วิทยุ-เทป 2 ช่อง	• ที่เบาะผ้า
• ความแข็งแรงของรถจักรยานยนต์	• เบาะนิรภัย 3 จุด 4 ตำแหน่ง
• ล้อกันกระแทก	• ที่เบาะผ้า 2 ช่อง
• หน้ารถ	

สีของสีภายนอก (BODY COLOR CHART)

เรเจนต์ซิลเวอร์ เมทัลลิก (REGENT SILVER METALLIC (PA-012M))	แฮทเธอร์มิสท์ เมทัลลิก (HEATHER MIST METALLIC (PR-008M))
อจาเรดเพิร์ล (OZA RED PEARL (PA-007P))	ไฮม์กรีนเพิร์ล (HYM GREEN PEARL (PB-047P))
โรยัลกรีนเพิร์ล (ROYAL GRAPE PEARL (PB-707P))	

* ไม่มีการใช้ U ** ไม่มีการใช้ EX และ U



<http://www.honda.th.com>